



**greenline** 

KBE utilise pour la production de ses profilés une formule de PVC hors du commun et respectueuse de l'environnement : *greenline*<sup>®</sup>. Cette nouvelle matière première ne contient pas d'adjuvant à base de métaux lourds, cadmium ou plomb, ces derniers ont été remplacés par une formulation calcium-zinc. En cela, *greenline*<sup>®</sup> est en avance sur l'engagement volontaire des industriels du PVC visant l'abandon total du plomb, à l'horizon 2015, dans les stabilisants indispensables à la bonne tenue du PVC dans le temps.

Dans ce contexte, *greenline*<sup>®</sup> doit également être considéré comme un investissement judicieux qui valorise le patrimoine immobilier par son avance technologique et sa conformité aux exigences futures en matière de construction.

Document non contractuel. 3 03 PR0280-1007.II



***L'innovation KBE, créatrice d'émotion***



**profine France S.A.S.**  
KBE  
BP 50  
67441 Marmoutier Cedex  
Tél.: 03 88 71 50 50  
Fax: 03 88 71 40 50  
[service.commercial@profine-group.com](mailto:service.commercial@profine-group.com)

***e.MOTION*** <sup>70 mm</sup>, la nouvelle gamme 70 mm de KBE





**e.MOTION** <sup>70 mm</sup>

*e.MOTION, un concentré de performances KBE conçu pour le marché français*

En avance sur les normes environnementales, décliné en version Classic ou Design, le système e.MOTION s'adapte à toutes les architectures aussi bien en neuf qu'en rénovation. e.MOTION participe ainsi activement à la valorisation du patrimoine immobilier.

**e.MOTION** <sup>70 mm</sup>

## La performance vue par KBE

Résolument moderne, e.MOTION, la nouvelle gamme de profilés PVC est l'aboutissement du savoir-faire de KBE.

Novateur, e.MOTION est un profilé de 70 mm à géométries variables qui donnent une souplesse d'adaptation parfaite aux besoins du marché. La nouvelle section de 70 mm combinée avec un système multichambres interne, lui permet de standardiser des vitrages à hautes performances de 28 mm. Sa feuillure inclinée améliore considérablement son étanchéité. Grâce à une conception « intelligente » de l'ensemble de la gamme, la production est simplifiée et optimisée.

Avec un esthétisme particulièrement soigné, e.MOTION est déclinée en version Classic ou Design et s'adapte à toutes les architectures, en neuf comme en rénovation, tout en gardant une grande facilité de pose.

La gamme est proposée en trois coloris teintés dans la masse (blanc, gris et beige), le système peut également recevoir une large palette de films acryliques couleurs, dont de nombreuses teintes bois.

greenline®, la matière première dont est issue e.MOTION (PVC stabilisé au calcium-zinc) lui permet d'anticiper les questions environnementales dans le domaine de la menuiserie extérieure.



## Ses spécificités



*e.MOTION conçue pour réduire les gaz à effet de serre*

Hautes performances thermiques grâce à sa section de 70 mm et ses géométries internes qui peuvent atteindre jusqu'à cinq chambres. Ces grandes performances thermiques sont atteintes grâce à la standardisation des vitrages de 28 mm ou de triples vitrages. Le consommateur réduit ainsi son budget chauffage.

*e.MOTION, une gamme design*

Aux formes adoucies, l'allure du système est particulièrement soignée, rendant le profilé unique en son genre. Les joints gris clairs assurent discrétion et esthétisme. La gamme dispose d'un aspect de surface parmi les meilleurs du marché. Les versions Classic ou Design s'adaptent aux goûts des consommateurs.

*e.MOTION pour les bâtiments de France*

Trois coloris teintés dans la masse (gris, blanc, beige) et une large palette de teintes plaxée acrylique tons bois permettront de respecter le style et les couleurs de chaque site architectural.

*e.MOTION, conçue pour durer dans le plus grand confort*

Sa section de 70 mm et sa conception multichambres augmentent considérablement sa rigidité et la résistance des soudures. La section de 70 mm permet d'utiliser les composants verriers les plus performants en acoustique et en sécurité. Son axe de ferrage à 13 mm rend possible l'utilisation de ferrures de sécurité. Le consommateur dispose ainsi d'un produit confortable, robuste et sûr.

*e.MOTION, première gamme à géométries variables*

e.MOTION est conçue pour proposer les solutions les plus adaptées à chaque besoin du marché. La géométrie des profilés s'adapte à la destination du produit afin d'optimiser son utilisation.

*e.MOTION productive chez les assembleurs agréés*

La conception a pris en compte les aspects relatifs aux moyens de production chez les assembleurs pour une parfaite intégration sur site de production. La compatibilité des profilés et des renforts permet des gains de productivité.

*e.MOTION pense aussi aux installateurs*

La pose reste aussi simple avec la version Classic qu'avec la version Design. Les ouvrants restent en retrait pour une facilité des réglages sur chantier. La section de 70 mm engendre des menuiseries plus rigides et plus simples à régler sur chantier.

*e.MOTION en accord avec le développement durable*

Issue du PVC greenline®, e.MOTION est extrudée avec une recette PVC sans plomb ni autre métal lourd.

